EINBAUANLEITUNG FLASCHENAKKU

LIEFERUMFANG

Akku in mehrteiligem Trinkflaschengehäuse

Speziell adaptierte Steuerungselektronik

Flaschenhalter
Flaschenhalterbefestigung

MONTAGE

1. Nach Einbau der Motor-Getriebe Einheit und Klemmung des Kegelrades kann mit der Montage des Flaschenakkus begonnen werden.
   Elite Flaschenhalterbefestigung an geeigneter Stelle am Rahmen montieren (ACHTUNG: Bitte auf die Höhe am Sattelrohr achten, damit der Flaschendeckel nicht durch das Oberrohr des Rahmens blockiert wird).

MONTAGE

2. Vorhandene Flaschehalterösen können für die Kabeldurchführung verwendet werden. (Auf Höhe ach ten) Falls dies nicht möglich ist, muss im oberen Drittel ein 5 mm-Loch zwischen den beiden Befesti gungen gebohrt werden.

3. Flaschenhalter anschrauben.

MONTAGE

4. Die Kabel des Flaschenakkus nacheinander einschieben, bis diese am oberen Ende des Sattelrohres herausgezogen werden können.

5. Flaschenakku in die Halterung einsetzen und gegebenfalls die Kabel noch einmal von oben nachziehen.

MONTAGE

6. Sattelstützenklemme auf den Rahmen montieren

7. Akkukabel mit den Reglerkabeln mittels Lusterklemmen verbinden (ROT mit ROT und SCHWARZ mit SCHWARZ). (WICHTIG: vorher bereits den Fixierring an der Sattelstütze positionieren siehe Einbauanleitung vivax assist)

8. Sattelstütze vorsichtig einschieben und anschließend fixieren. Abschließend einen Funktionstest durchführen.